

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

R 50695349 0001

Berichtsnummer Report No.:

CN252KBP 001

Genehmigungsinhaber License Holder:

Shanghai Zencar Industry Co., Ltd
 RM.712, BUILDING 2, GAOXIN SQUARE,
 NO.518 LIAOHE ROAD, XINBEI,
 CHANGZHOU
 213022 Jiangsu
 P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

Shanghai Zencar Industry Co., Ltd
 RM.712, BUILDING 2, GAOXIN SQUARE,
 NO.518 LIAOHE ROAD, XINBEI,
 CHANGZHOU
 213022 Jiangsu
 P.R. China

Prüfzeichen Test Mark:

Geprüft nach Tested according to:

EN 62752:2016+A1

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:

In-cable control and protection device
 (IC-CPD)

Product:
Modell:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type:

Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:

Technische Daten siehe nächste(n) Seite(n)

Technical Data:

Technical Data see next page(s)

Gültig ab:

2025-09-23

Valid from:
Zertifizierungsstelle:
Certification body:
Ausstellungsdatum:

2025-09-23

Date of issue:


 Paulus Hou



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
 Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 50695349 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

CN252KBP 001

Produkt *Product:* In-cable control and protection device
(IC-CPD)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

- | | | | |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| 1) Epro06 | Epro06T | E06 | E06T |
| 2) Epro08 | Epro08T | E08 | E08T |
| 3) Epro10 | Epro10T | E10 | E10T |
| 4) Epro13 | Epro13T | E13 | E13T |
| 5) Epro15 | Epro15T | E15 | E15T |
| 6) Epro16 | Epro16T | E16 | E16T |
| 7) Epro16-3 | Epro16-3T | EproA16-3 | EproA16-3T |
| | E16-3 | E16-3T | EA16-3 |
| | | | EA16-3T |
| 8) Epro32 | Epro32T | EproA32 | EproA32T |
| | E32 | E32T | EA32 |
| | | | EA32T |
| 9) Epro32-3 | Epro32-3T | EproA32-3 | EproA32-3T |
| | E32-3 | E32-3T | EA32-3 |
| | | | EA32-3T |

Rated Operational Voltage:

1)2)3)4)5)6)8) AC 220-240V, 50/60Hz

7)9) AC 220-240V(1-phase)/AC 380-415V(3-phase), 50/60Hz

Rated Current: 1)6A 2)8A 3)10A 4)13A 5)15A 6)7)16A 8)9)32A

Rated residual operating current: 30mA

Behavior in Presence of d.c. Components: Type A + dc 6mA

IP Degree: IP66(function box)

Ambient temperature: -30°C to 50°C

Appendix: 1.0
